

KRIECHKELLER- ENTFEUCHTER

CTR STD TT

fapatrock[®]
by faserplast

Der CTR STD TT ist der kleinste Adsorptionstrockner für feste Installationen in Kriechkellern. Er eignet sich für Einsätze bei Feuchtigkeitsproblemen. Dabei überzeugt er durch seinen geringen Energieverbrauch, seine Betriebssicherheit und die Lebensdauer.

Das Produkt wird mit dem System HomeVision gesteuert und überwacht. Das Steuerungssystem besteht aus einem im Kriechkeller installierten Hygrostat und einer drahtlosen digitalen Kontrolltafel im Wohnbereich.



TECHNISCHE DATEN

Trockenluftmenge	230 m ³ /h
Feuchtluftmenge	35 m ³ /h
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	860 W
Tatsächlicher Verbrauch	775 W
Feuchtluftausgang	Ø 80 mm
Trockenluftausgang	Ø 100 mm
Schallpegel (3 m)	56 dB (A)
Entfeuchtungsleistung (20 °C, 60 % RF)	14 l/Tag
Entfeuchtungsleistung (10 °C, 60 % RF)	13 l/Tag
Entfeuchtungsleistung (5 °C, 60 % RF)	11 l/Tag
Gewicht	15 kg
Grösse (L x B x H)	455 x 326 x 285 mm
Artikelnummer	750014.599



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

