

ADSORPTIONSTROCKNER

A4

fapatrock[®]
by faserplast

Der Adsorptionstrockner A4 hat eine analoge Steuerung und eignet sich für kleine und mittelgrosse Projekte. Er hat bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis zu 330 m³/h und eine Entfeuchtungskapazität von 25 l/Tag.

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was die Arbeit und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert. Durch seinen leisen Betrieb ist er optimal für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Kapazität 20 °C, 60% RF	17 - 25 l/Tag
Trockenluftmenge	210 - 330 m ³ /h
Trockenluftaustritt	2 x Ø50 mm
Feuchtluft	2 x Ø100 mm
Schallpegel (3 m)	50 - 55 dB(A)
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	1550 W
Tatsächlicher Verbrauch 20 °C / 60% RF	1100 - 1500 W
Gewicht	18 kg
Grösse (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	750014.578



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

