

KRIECKELLER- ENTFEUCHTER

CTR 500 TT

Der CTR 500 TT ist ein leistungsstarker Adsorptionstrockner für feste Installationen in Kriechkellern. Er eignet sich für Einsätze bei Feuchtigkeitsproblemen. Dabei überzeugt er durch seinen geringen Energieverbrauch, seine

fapatrock[®]
by faserplast

Betriebssicherheit und die Lebensdauer. Das Produkt wird mit Hilfe eines im Kriechkeller montierten Hygrostaten gesteuert. Dank einer Kontrolltafel im Wohnraum kann der Trocknungsprozess einfach überwacht werden.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Trockenluftmenge | 500 m ³ /h |
| Feuchtluftmenge | 60 - 80 m ³ /h |
| Anschluss | 230 V / 50 Hz |
| Anschlussleistung | 1780 W |
| Tatsächlicher Verbrauch | ca. 1500 W |
| Prozesslufteinlass | 2 x Ø 125 mm |
| Feuchtluftausgang | Ø 75 mm |
| Trockenluftausgang | 2 x Ø 100 mm 3 x Ø 50 mm |
| Schallpegel (3 m) | 62 dB (A) |
| Entfeuchtungsleistung (20 °C, 60 % RF) | 35 l/Tag |
| Entfeuchtungsleistung (10 °C, 60 % RF) | 24 l/Tag |
| Entfeuchtungsleistung (5 °C, 60 % RF) | 21 l/Tag |
| Gewicht | 21 kg |
| Grösse (L x B x H) | 480 x 385 x 400 mm |
| Artikelnummer | 750014.601 |



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

