

ADSORPTIONSTROCKNER

A1

fapatrock®
by faserplast

Der kompakte und leichte Adsorptionstrockner A1 eignet sich hervorragend für kleine Räume und enge Verhältnisse. Trotz seiner geringen Grösse verfügt das robuste Gerät über eine Entfeuchtungskapazität von 9 l/Tag. Dank seines überschaubaren Gewichts kann

der A1 einfach per Tragegurt von einem zum anderen Ort transportiert werden. Der Trockner hat einen MID-konformen Energiezähler und einen Anschluss für einen externen Hygrostat. Ein Wechsel des Filters ist einfach und innert kurzer Zeit erledigt.



TECHNISCHE DATEN

Kapazität 20°C, 60% RF	bis zu 9 l/Tag
Trockenluftmenge	bis zu 140 m³/h
Trockenluftaustritt	1 x Ø100 mm
Feuchtluft	1 x Ø50 mm
Prozessluft	1 x Ø125 mm
Schallpegel (3 m)	42 - 48 dB(A)
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	600 W
Tatsächlicher Verbrauch 20°C / 60% RF	400 - 550 W
Gewicht	8.5 kg
Grösse (L x B x H)	310 x 253 x 287 mm
Artikelnummer	750014.801



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

