BIOSTAR®

FICHE TECHNIQUE

BIOSTAR Liqui-Floc® B

Liquide pour la floculation de la turbidité

BIOSTAR Liqui-Floc® B est un floculant qui aide à éliminer les contaminants organiques et les particules minuscules de l'eau du bassin et à prévenir la formation de gaz d'encrassement.

Objectif:
Réduction des polluants organiques par floculation et précipitation pour améliorer l'action mécanique des filtres et réduire la croissance des algues. Fonctionne de manière optimale à partir d'une dureté carbonatée de 0,3 et d'un pH de 6,8 à 7,6. est un floculant liquide qui aide à éliminer les plus petites particules et polluants organiques de l'eau du bassin et à prévenir la formation de gaz d'encrassement.

Avantages:
- Floculation rapide et précipitation des impuretés
- Prévention de la formation de gaz nauséabonds
- Prévention naturelle de la croissance rapide des algues
- Facile à doser

Mode d'action:
Permet d'obtenir une eau claire, aide à lutter contre les algues en suspension.

Dosage recommandé:
~ 2,23 ml/m³ de débit volumétrique | Gamme : 1 l pour 150.000 l

Diluer BIOSTAR Liqui-Floc® B dans un arrosoir et répartir uniformément sur la surface de l'eau ou ajouter en continu, uniformément et à l'aide d'une pompe doseuse du côté de la pression en amont du filtre. En cas de dosage automatique, pour une réaction optimale (formation de floc), il convient de respecter un temps de réaction d'au moins 10 secondes jusqu'à ce que l'eau pénètre dans le filtre. La vitesse d'écoulement de l'eau ne doit pas dépasser 1,5 m/s. Après le temps de réaction, les flocs formés ne doivent pas être fragmentés, si possible, par exemple par des installations de tuyauterie, afin qu'ils puissent être retenus dans le système de filtrage.

Détails:			
Bidon	1 l	5 l	10 l
Portée	150 m³	750 m³	1'500 m³
Challenge	C2	C2	C2

Stockage:
Conserver à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Protéger du gel. Stocker dans un endroit frais et sec, dans des récipients hermétiquement fermés. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Température de stockage recommandée :
3-40 °C. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans ces conditions.

Avec ces indications sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation, nous souhaitons vous conseiller au mieux de nos connaissances. Les indications ne sont toutefois pas garanties de manière contraignante, mais doivent être vérifiées pour chaque application concrète.

info@faserplast.ch www.faserplast.ch