





DoP N: 000445 - CPR-4208 - 29/05/2007

1 Produktbezeichnung

GEODREN A5

3 Anwendungsbereiche

☒ S		☒ 	EN 13249:2016 Straßenbau	☒ 	EN 13254:2016 Rückhaltbecken und Staudämme
☒ F		☒ 	EN 13250:2016 Eisenbahnbau	☒ 	EN 13255:2016 Kanalbau
☒ P		☒ 	EN 13251:2016 Erdbaubau und Stützbauwerke	☒ 	EN 13256:2016 Tunnelbau und Tiefbauwerke
☐ D		☒ 	EN 13252:2016 Dränsysteme	☒ 	EN 13257:2016 Deponien feste Abfälle
☐ R		☒ 	EN 13253:2016 Erosionsschutz	☒ 	EN 13265:2016 Deponien flüssige Abfälle

4 Edilfloor SpA Via L. da Vinci, 15

36066 Sandrigo (VI) - IT

Tel. +39 0444 750 350 - Fax.+39 0444 657 246 - Email info@edilfloor.com

6 AVCP:

System 2+

7 Die Zertifizierungsstelle SKZ Testing GmbH (Nr. 1213) hat die Erstprüfung der Produktionsstätte, die Produktionskontrolle (FPC), die Überwachungskontrolle und die Bewertung vorgenommen. Die Konformitätsbestätigung erfolgt mit der Zertifikats n. 4208.

8 Deklarierte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften		Leistungen				Norm
		Mittelwert		Toleranz		
Höchstzugkraft	MD	16,0	kN/m	- 2,1	kN/m	[EN ISO 10319]
	CMD	16,0	kN/m	- 2,1	kN/m	[EN ISO 10319]
Höchstzugkraft - Dehnung	MD	45	%	+/- 10	%	[EN ISO 10319]
	CMD	55	%	+/- 13	%	[EN ISO 10319]
Dynamischer Durchschlagsversuch (Kegelfallversuch)		20	mm	+ 5	mm	[EN ISO 13433]
Stempeldurchdrückkraft		2,20	kN	- 0,22	kN	[EN ISO 12236]
Schutzwirksamkeit (Pyramidendurchdrückversuch)		250	N	- 50	N	[EN 14574]
Wasserdurchlässigkeit		50	mm/s	- 15	mm/s	[EN ISO 11058]
Charakteristische Öffnungsweite		65	µm	+/- 20	µm	[EN ISO 12956]
Witterungsbeständigkeit		Innerhalb von 30 Tagen nach dem Verlegen überschütten.				[EN 12224]
Alterungsbeständigkeit		In jeglicher Anwendung im natürlichen Erdreich mit 4<pH<9 und einer Bodentemperatur von 25°C für mindestens 100 Jahre beständig.				[-]
Gefährliche Substanzen:		Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedsstaaten.				
Harmonisierte technische Spezifikationen		Siehe Punkt 3.				

9 Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller von

Ugo Stefani (Technischer Leiter)

Sandrigo 07/02/2024

