

FAPARAIN Regenwasser Rundtank XL 8'500 Liter



FAPARAIN Regenwasser Rundtank XL

Regenwasser-Rundtank LKW12-befahrbar, nahtlos aus einem Stück gefertigt, aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD), zu 100 % recycelbar, Anschlussmöglichkeiten DN 100/150/200, davon 5 vorbereitet mit Lippendichtung DN 150.

Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring

- patentiert – für extreme Stabilität sowie höchste Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung.

Grundwasserstabil bis Behälteroberkante.

30 Jahre Hersteller-Garantie.

Tankvolumen: in Liter 8'500

Länge: 3500 mm

Breite: 2040 mm

Höhe: 2695 mm

Gewicht: 380 kg

Fabrikat: FAPARAIN Regenwasser Rundtank XL

Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6-8
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29
Fax +41 71 929 29 19
www.faserplast.ch
www.faparain.ch

faparain
by faserplast

FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar, ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 655 mm.

Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der Grasnarbe, bis max. 5° neigbar.

Komplett mit EPDM-Dichtung und EPDM-Klemmprofil, abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung.

Länge: 360 mm,

D: Innen: 600 mm

D: Aussen: 780 mm

Farbe: Rasengrün

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel, begehbar

FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm. Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der Grasnarbe, bis 5° neigbar. Komplett mit EPDM-Dichtung, abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung. Länge: 476 mm, D: Innen: 600 mm D: Aussen: 850 mm Farbe: Rasengrün

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel, begehbar

FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss mit Gussabdeckung Klasse B PKW-befahrbar



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss mit Gussdeckel Klasse B ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm Erdüberdeckung. Flache Bauform für einen bündigen Abschluss mit der Erdoberfläche bis 5° neigbar. Abgedichtet bis Erdoberkante durch EPDM-Dichtung. PKW-befahrbar Klasse B 125. Länge: 476 mm, D: Innen: 600 mm D: Aussen: 850 mm

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss, PKW-befahrbar

FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU PKW- und LKW-befahrbar



FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU
PKW- und LKW-befahrbar für handelsübliche
Betonringe/ BEGU-Abdeckungen.
Ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene
Geländesituationen von 455-755 mm. Aufbaubar mit
handelsüblichen Betonringen und BEGU-Abdeckung (bauseits zu stellen).
Abgedichtet bis Erdoberkante Teleskop durch EPDM-Profildichtung.
Teleskop bis 5° neigbar. Für asphaltierte Geländeoberflächen.
PKW-befahrbar Klasse B125.
Länge: 460 mm,
D: Innen: 600 mm
D: Aussen: 855 mm

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU LKW, LKW-befahrbar

FAPARAIN Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi



FAPARAIN Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.
Länge: 400 mm, Nutzlänge 300 mm
D: 680 mm
Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: FAPARAIN Zwischenstück 300 mm

Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6-8
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29
Fax +41 71 929 29 19
www.faserplast.ch
www.faparain.ch

fapa*rain*
by faserplast

FAPARAIN Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi



FAPARAIN Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.

Länge: 1125 mm, Nutzlänge 1000/750/500 mm

D: 670 mm

Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: FAPARAIN Zwischenstück 1000 mm