JATI ED FIX

Maskierung von Partikeln in Estrichdämmungen

Produktbeschreibung:

- Hervorragende Haftung auf organischen und anorganischen Oberflächen
- Fixiert Partikel und Biomasse
- Auch für niedrige Temperaturen

JATI ED FIX wird als abschließender Behandlungsschritt im JATI EDS Sanierungskonzept eingesetzt. Es verhindert eine Freisetzung von Partikeln oder Biomasse nach einer Schadenssanierung im Estrichdämmsystem im Bodenaufbau. JATI ED FIX haftet hervorragend auf allen Oberflächen. JATI ED FIX kann in allen Räumen, auch in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern oder Küchenbereichen in Estrichdämmsystemen eingesetzt werden.

Technische Daten:

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
pH-Wert:	ca. 10,5
Dichte:	1,15 g/cm^3
Inhaltsstoffe:	Kieselsäure, oberflächenaktive Substanzen, Wasser
Aufwandmenge:	variiert nach Bodenaufbau und vorhandener Dämmung
Gebindegrößen:	10 L Kanister

Anwendungshinweise:

1. Es wird ein Raster von Kernlochbohrungen (Durchmesser ca. 6 cm) im Abstand von ca. 2,5 m angelegt.
2. Die Reinigungslösung JATI ED RS (10%ige Anwendungslösung) wird über die Kernbohrungen in das Estrichdämmsystem bis Oberkante Kernbohröffnung eingebracht.
3. Nach einer Einwirkzeit von mind. 60 Min. wird die Reinigungslösung abgepumpt und mit klarem Wasser das Estrichdämmsystem vollständig gespült und erneut abgepumpt.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

fapatrock® by faserplast

Ihr Ansprechpartner:
Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

T 071 929 29 29
W fapatrock.ch
E info@fapatrock.ch

4. Die Desinfektionslösung JATI EDD H+ (10%ige Anwendungslösung) wird in das Estrichdämmsystem bis Oberkante Kernbohröffnung eingebracht. Nach einer mind. Einwirkzeit von 60 Min. wird die Desinfektionslösung abgepumpt.
5. Die Fixierlösung JATI ED FIX (10%ige Anwendungslösung) wird in das Estrichdämmsystem eingebracht. Einwirkzeit ca. 120 Min. Abpumpen der Fixierlösung und Beginn der Trocknungsmaßnahme. Die Anwendungslösungen können nach Einsatz einfach über die Kanalisation entsorgt werden.

Sonstige Hinweise:

Oberflächen, die nicht mit JATI ED FIX in Kontakt kommen sollen, müssen durch entsprechende Maßnahmen geschützt werden. Spritzer auf angrenzenden Flächen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Vor Anwendung grundsätzlich Materialverträglichkeit prüfen, da bei einigen Materialien Verfärbungen auftreten können.

Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien.
Alle Angaben ohne Gewähr.

fapatrock® by faserplast

Ihr Ansprechpartner:
Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

T 071 929 29 29
W fapatrock.ch
E info@fapatrock.ch