

KONDENSTROCKNER

K3 HPB

fapatrock[®]
by faserplast

Die Kondenstrockner von Corroventa können sicher und schnell in beheizten Bereichen aufgebaut werden und eignen sich damit ideal für Notfälle. Alle Modelle arbeiten energiesparend. Der K3 HPB ist mit grossen Rädern, einer Pumpe und einem leistungsstarken

Gebläse versehen, das die Trockenluft optimal verteilt. Da er stapelbar, kompakt und ergonomisch konstruiert ist, zeigt er sich handlich im Arbeitsalltag. Dank der leisen Betriebslautstärke eignet sich der Kondenstrockner auch für Einsätze im Wohnumfeld.



TECHNISCHE DATEN

Luftmenge	300 m ³ /h
Trockenluftaustritt	2 x Ø 100 mm
Max. Kapazität	30 l/Tag
Kapazität 30 °C, 80% RF	24 l/Tag
Kapazität 20 °C, 60% RF	12 l/Tag
Arbeitsbereich, RH%	30–100 %
Temperaturbereich, °C	+9 bis +38 °C
Schallpegel dB (A) (3m hohe Drehzahl)	52 dB (A)
Schallpegel dB (A) (3m niedrige Drehzahl)	47 dB (A)
Anschlussleistung	550 W
Betriebsleistung bei, 20 °C, 60% RF	420 W
Kältemittel	R290
Anschluss 1-phasig	230 V / 50 Hz
Gewicht	31 kg
Größe (L x B x H)	500 x 445 x 650 mm
Artikelnummer	750014.588



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

