

KOMBITROCKNER

CTR K 150 XT

fapatrock®
by faserplast

Der Adsorptionstrockner CTR K 150 XT verfügt über eine integrierte Turbine. Er eignet sich bestens für Bautrocknung und Wasserschadensanierung dank der Möglichkeit der Vakuum- und Drucktrocknung. Der Kombitrockner weist eine hohe Energieeffizienz,

einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer dank robuster Bauweise auf. Aufgrund der leisen Betriebslautstärke kann der CTR K 150 XT auch problemlos in frequentierten Wohnbereichen eingesetzt werden können.



TECHNISCHE DATEN

Trockenluftmenge	150 m3/h
Druck	260 mbar
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	1600 W
Schallpegel (3 m)	44 - 49 dB (A)
Entfeuchtungsleistung (20 °C, 40 % RF)	35 l/Tag
Gewicht	49 kg
Grösse (L x B x H)	930 x 470 x 530 mm
Artikelnummer	750014.584



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

