

JATI RM 2

Agent anti-rouille • Rénovation après incendie

Description du produit

JATI RM 2 s'utilise pour la rénovation de surfaces détériorées par des incendies. La mise en œuvre s'effectue de préférence par essuyage manuel. JATI RM 2 convient pour éliminer de nombreuses saletés anorganiques ainsi que tenaces comme le béton ou le ciment.

Caractéristiques techniques

Aspect :	liquide incolore
pH :	env. 2,0
Densité :	1,10 g/cm ³
Composition :	acides anorganiques, tensioactifs non ioniques, agents solubilisants
Dosage :	5 % à 20 %, selon le degré de salissure
Tailles des récipients :	bidon de 10 l

Remarques concernant l'utilisation

Appliquer la solution prête à l'emploi de JATI RM 2, selon le support, avec de la laine d'acier, des tampons en plastique ou des chiffons de nettoyage. Ensuite, retoucher avec une solution de JATI RM 2 à 2 %. Une fois les surfaces sèches, elles peuvent être vernies ou conservées avec JATI LK 7.

Autres remarques

En cas de matériaux sensibles, effectuer un essai de nettoyage à un emplacement discret et vérifier la compatibilité. Entreposer au frais et au sec. Protéger contre le rayonnement solaire direct.

Avant l'utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur les produits.

La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et perd sa validité au moment de la parution d'une nouvelle version. Garantie et responsabilité se fondent, à la livraison, sur nos conditions générales de vente. Veuillez tenir compte des directives d'application et d'entreposage. Informations données sans garantie.