

JATI DSS

Mousse pour charpente

Description du produit

Pour tuer les moisissures et les bactéries sur les surfaces contaminées de la zone de la charpente. Convient à la fois aux surfaces en bois comme, p. ex., les chevrons en bois, les planches de coffrage, les panneaux OSB ainsi qu'aux supports minéraux.

Caractéristiques techniques

Aspect :	liquide incolore
pH :	2,2
Densité :	1,02 g/ml
Principes actifs :	peroxyde d'hydrogène 79,8 g/l ; acide glycolique 14 g/l ; acide tartrique 20 g/l
Autres composants :	acides de fruits et autres stabilisants
Inscription :	N-85734 (PT2, PT4)
Quantité utilisée :	150 – 200 ml/m², solution prête à l'emploi
Tailles des récipients :	bidon de 10 l

Remarques concernant l'utilisation

Pour l'application de JATI DSS, un dispositif de moussage est requis, p. ex. Indu-Matic 20 M ou Foam-Matic 5 P. Le tensioactif joint doit être ajouté et mélangé à JATI DSS avant l'application (50 ml de tensioactif par volume de 10 l de JATI DSS). 1 l de JATI DSS suffit pour env. 5-7 m². Une infestation fongique importante ou des supports absorbants peuvent augmenter la consommation. Temps d'action min. 20 min. Retirer mécaniquement les restes de moisissures tués des surfaces. Lors de l'application de JATI DSS, veiller à une humidification de l'ensemble des surfaces. Combler les éventuels joints, fentes, petites cavités avec la mousse. La mousse se désintègre au bout de quelques minutes seulement.

Autres remarques

Il suffit de rincer minutieusement les outils de travail à l'eau. Entreposer au frais et au sec. Conserver hors de la portée des enfants. Protéger contre le rayonnement solaire direct.

Utiliser les produits biocides avec précaution.

Avant l'utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur les produits.

La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et perd sa validité au moment de la parution d'une nouvelle version. Garantie et responsabilité se fondent, à la livraison, sur nos conditions générales de vente. Veuillez tenir compte des directives d'application et d'entreposage. Informations données sans garantie.