





DoP N: 000445 - CPR-4208 - 29/05/2007

1 Désignation du produit et type

GEODREN A5

3 Application et fonctions

☒ S		☒  EN 13249:2016 Routes	☒  EN 13254:2016 Bassins et barrages
☒ F		☒  EN 13250:2016 Chemins de fers	☒  EN 13255:2016 Canals
☒ P		☒  EN 13251:2016 Fondations et murs	☒  EN 13256:2016 Tunnel
☐ D		☒  EN 13252:2016 Système de drainage	☒  EN 13257:2016 Stockage de déchets solides
☐ R		☒  EN 13253:2016 Contrôle érosion	☒  EN 13265:2016 Stockage de déchets liquides

4 Edilfloor SpA Via L. da Vinci, 15
36066 Sandrigo (VI) - IT
Tel. +39 0444 750 350 - Fax +39 0444 657 246 - Email info@edilfloor.com

6 Evaluation et verification constance performance: **Système 2+**

7 SKZ Testing GmbH (n. identification: 1213) a exécuté l'inspection initiale de l'usine de production, le contrôle de la production et la surveillance continue ; il a vérifié et évalué le FPC et a délivré le certificat de conformité du FPC n. 4208.

8 Performance déclarée

Caractéristiques essentielles		Performance				Standard
		Valeur moyenne		Tolérance		
Résistance à traction	MD	16,0	kN/m	- 2,1	kN/m	[EN ISO 10319]
	CMD	16,0	kN/m	- 2,1	kN/m	[EN ISO 10319]
Allongement à traction	MD	45	%	+/- 10	%	[EN ISO 10319]
	CMD	55	%	+/- 13	%	[EN ISO 10319]
Résistance au poinçonnement dynamique		20	mm	+ 5	mm	[EN ISO 13433]
Résistance au poinçonnement statique (CBR)		2,20	kN	- 0,22	kN	[EN ISO 12236]
Résistance au poinçonnement statique pyramidal		250	N	- 50	N	[EN 14574]
Indice de vitesse		50	mm/s	- 15	mm/s	[EN ISO 11058]
Ouverture de filtration caractéristique		65	µm	+/- 20	µm	[EN ISO 12956]
Résistance aux agents atmosphériques		A couvrir sous 30 jours après l'exposition.				[EN 12224]
Service dans la vie		Prévision de durabilité de 100 ans dans des terrains naturels avec 4<pH<9 et températures <25°C sur la base des résultats de la méthode d'essai EN ISO 13438 procédure A selon EN 13249: 2016 et suivantes.				[-]
Substance dangereuse:		Moins que les standards des Etats membres européens.				
Spécifications techniques harmonisées		Voir point 3.				

9 Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le producteur et au nom du producteur

Ugo Stefani (Responsable technique)

Sandrigo 07/02/2024

