



Datenblatt

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Faserplast AG

Sonnmattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

Tel. 071 929 29 29
Mail: info@faserplast.ch
www.faserplast.ch

Technische Daten Schwimmerventil Ausführung: 1 Zoll – 2 Zoll

Beschreibung: Hochleistung - Schwimmerventile der Baureihe 824



Die für industrielle Anwendungen entwickelten Nickel-Schwimmerventilserie 824 sind speziell für hohe Leitungsdrücke bis zu **15 bar** ausgelegt worden und erfüllen ebenfalls alle Ansprüche an hohe Füllleistungen. Durch die chemische Vernickelung und dem Ventilsitz aus Edelstahl, sowie der Schwimmerstange aus VA sind diese korrosionsfrei und auch in Chemikalien und salzhaltigen Flüssigkeiten einzusetzen. Für hohe Temperaturen geeignet.

Diese Ventilserie hat die französische Trinkwasserzertifizierung ACS: „Attestation de conformité sanitaire“, diese gewährt die Eignung von Produkten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen und somit für den menschlichen Konsum bestimmt sind.

- einfacher Einbau
- **bis 15 bar Leitungsdruck**
- **französische ACS Trinkwasser Zertifizierung**
- stufenlose Einstellung des Füllstandes
- eine sichere Funktionsweise
- verschleißarm und lange Lebensdauer gelten für alle Größen gleichermaßen
- inkl. Auslaufrohrverlängerung (Tauchrohr 400mm)
- Temperatur: **bis max. 120°C (bei Verwendung mit VA Kugel!)**
sonst bis max. 70°C (bei Verwendung einer Kunststoffhohlkugel)
- Dichtung Silikon

Empfohlene Schwimmerkugel:
8-120bl - 8-300bl



Abmessungen in mm

DN	H	L	IG	Ventilsitz	empf. Schwimmer
1"	460	670	1/2"	20,5	8-180
1 1/4"	460	680	3/4"	27	8-220
1 1/2"	570	810	1"	32,5	8-220
2"	600	850	1 1/4"	42	8-300

Durchfluss Liter/min - bei Druck (bar)

DN	0,5	1	3	5	8	12
1"	45	50	67	82	110	144
1 1/4"	53	60	88	115	157	210
1 1/2"	61	70	100	130	175	232
2"	71	80	114	148	198	268

