

JATI RM 2

Rostentferner • Brandsanierung

Produktbeschreibung

- Saurer Reiniger zur Sanierung von brandgeschädigten Oberflächen
- Entkalkend und entfettend
- Geeignet bei anhaftenden Verschmutzungen wie Beton und Zement

JATI RM 2 wird zur Sanierung von brandgeschädigten Oberflächen verwendet. Der Einsatz erfolgt vorzugsweise im Handwischverfahren. JATI RM 2 eignet sich zur Entfernung von vielen anorganischen sowie hartnäckigen Verschmutzungen von Beton oder Zement.

Technische Daten

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
pH-Wert:	ca. 2,0
Dichte:	1,10 g/cm ³
Zusammensetzung:	Anorganische Säuren, nichtionische Tenside, Lösevermittler
Dosierung:	5 % bis 20 %, je nach Verschmutzungsgrad
Gebindegrößen:	10 l Kanister

Anwendungshinweise

Die Gebrauchslösung von JATI RM 2 wird je nach Untergrund mit Stahlwolle, Kunststoffpads oder Putzlappen aufgebracht. Anschließend mit einer 2%igen Lösung von JATI RM 2 nachreinigen. Nach Trocknung der Oberflächen können diese lackiert oder mit JATI LK 7 konserviert werden.

Sonstige Hinweise

Bei empfindlichen Materialien Probereinigung an unauffälliger Stelle durchführen und Verträglichkeit prüfen.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.