

# ADSORPTIONSTROCKNER A50 TD2

**fapatrock**<sup>®</sup>  
by faserplast

Hochleistungsfähiger mobiler Adsorptionstrockner für den anspruchsvollen Grosseinsatz. Der A50 TD2 ist hervorragend zum Trocknen grösserer Neubauten geeignet, aber auch bei Sanierungen und akuten Situationen wie Überschwemmungen

oder Löschwasserschäden nach Bränden ist er ein unerlässlicher Helfer. Der A50 TD2 hat einen Trockenluftumsatz von bis zu 4300 m<sup>3</sup>/h und ist mit einer Zusatzheizung versehen. Das Gerät kann im Innen- und Aussenbereich aufgestellt werden.



## TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme Trockner	400 V, 32 A
Anschluss 3-phase Zusatzheizung	400 V, 32 A
Stromkabel	2 x 32 A mit Anschlussstecker
Anschlussleistung	17.5 kW
Anschlussleistung Zusatzheizung	12.0 kW
Max. Luftmenge	4300 m <sup>3</sup> /h
Kapazität 20°C, 80% RF	450 l/Tag
Feuchtluftschlauch (L x Ø)	10 m x 160 mm
Trockenl.schlauch (L x Ø)	10 m x 315 mm
Schlauch für Wasserabfluss	inbegriffen
Gewicht	1090 kg
Grösse (L x B x H)	410 x 200 x 190 cm
Artikelnummer	750014.717



### SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



### GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



### FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

