



BIOSTAR®

FICHE TECHNIQUE

BIOSTAR® pH-Minus G

Granulés pour abaisser la valeur du pH

BIOSTAR® pH-Minus G est un correcteur de pH granulé destiné à limiter les variations naturelles du pH dans l'eau des bassins. La valeur optimale du pH se situe entre 6,5 et 8,5 afin de créer un climat adéquat pour les habitants du bassin. Il est recommandé de contrôler régulièrement cette valeur.

Objectif:

Le produit abaisse naturellement le pH de l'eau du bassin et favorise ainsi les processus biologiques dans l'eau.

Domaines d'application:

BIOSTAR® pH-Minus G peut être utilisé dans les étangs, les eaux de baignade, les étangs de natation, les étangs de clarification, les étangs d'agrément et les étangs à poissons.

Avantages:

- Lutte contre l'empoisonnement par l'ammoniaque et la forte croissance des algues
- Favorise les processus biologiques positifs dans l'eau
- Permet aux plantes utiles d'absorber efficacement les nutriments
- Crée un environnement optimal pour les poissons
- Facile à doser

Mode d'action:

Déplace la valeur du pH vers l'acide.

Dosage recommandé:

0 - 3°dKH = ~ 1-5 g/m³ volume d'eau

4 - 9°dKH = ~ 6-10 g/m³ de volume d'eau

> 10°dKH = > 10 g/m³ volume d'eau

Gamme: 1 kg pour 20 000 l (réduction de 0,1 pH)

Les quantités de dosage indiquées sont nécessaires pour réduire la valeur du pH de 0,1 pH. Prédissoudre BIOSTAR® pH-Minus G dans un récipient approprié avec de l'eau de bassin et répartir uniformément sur la surface de l'eau en quantités partielles ou ajouter par l'intermédiaire d'une station de dosage. Il est nécessaire de surveiller attentivement le changement de la valeur du pH.

Stockage:

Stocker dans un endroit sec et à l'abri des intempéries. Température de stockage recommandée : +5 à < +30°C. Stocker dans un endroit frais et sec, dans des récipients hermétiquement fermés. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Le produit a une durée de conservation d'au moins 24 mois s'il est stocké dans ces conditions.



Détails:

Bidon	1 kg	5 kg	10 kg
Portée	20 m³	100 m³	200 m³
Challenge	C3	C3	C3

Avec ces indications sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation, nous souhaitons vous conseiller au mieux de nos connaissances. Les indications ne sont toutefois pas garanties de manière contraignante, mais doivent être vérifiées pour chaque application concrète.