

ADSORPTIONSTROCKNER

A4 ES

fapatrock®
by faserplast

Der Adsorptionstrockner A4 ES hat eine digitale Steuerung und eignet sich für kleine und grosse Projekte. Er hat bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis zu 350 m³/h und eine Entfeuchtungskapazität von 27 l/Tag.

Als Mitglied der ES-Familie hat der A4 ES zahlreiche integrierte Betriebs- und Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den einzelnen Fall angepasst werden kann. Gleichzeitig überzeugt der Trockner durch einen niedrigen Energieverbrauch.



TECHNISCHE DATEN

Kapazität 20 °C, 60% RF	bis zu 27 l/Tag
ΔX	bis zu 5 g/kg
Trockenluftmenge	bis zu 350 m³/h
Trockenluftaustritt	2 x Ø50 mm 2 x Ø100 mm
Feuchtluft	1 x Ø80 mm
Schallpegel (3 m)	44 - 54 dB(A)
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	1500 W
Tatsächlicher Verbrauch 20 °C / 60% RF	1500 W
Gewicht	18 kg
Grösse (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikelnummer	750014.580



KOMPATIBEL MIT SUPERVISION®

Ein SuperVision®-Modul dient zur Fernsteuerung und Überwachung des Trocknungsvorgangs von bis zu acht ES-Geräten per Computer, Tablet oder Handy.



KOMMUNIKATION DER GERÄTE

Das integrierte Steuerungssystem der ES-Geräte ermöglicht ein optimales Zusammenspiel zwischen Trocknern, Wasserabscheidern und Turbinen.



KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Die leistungsstarken ES-Geräte können mehr Wasser liefern als andere Geräte in doppelter Grösse.



ENERGIEEFFIZIENTE PRODUKTFAMILIE

Die ES-Familie zeigt sich dank durchdachtem Steuersystem mit integriertem Betriebsmodi sowie energieeffizienter Bauteile sehr energiesparend.



EFFIZIENTE TROCKNUNGSZEITEN

Bereits bei der Installation kann das Trocknungsergebnis optimiert werden. Das ergibt effiziente Trocknungszeiten für eine schnelle Auftragsabwicklung.



LEISER BETRIEB

Der ohnehin geringe Geräuschpegel kann in der Nacht dank Silent-Modus noch weiter gesenkt werden.