

JATI Protect

Système de masquage

Description du produit:

Après avoir tué les moisissures sur des surfaces rugueuses, comme le bois ou le plâtre, il peut rester des résidus de biomasse tuée sur ces surfaces, même après un nettoyage complet. En outre, ces surfaces sont souvent encore contaminées par des spores et des particules qui, si elles sont libérées, peuvent influencer négativement les résultats de l'assainissement. Avec JATI Protect, la libération des particules est évitée et le masquage est réalisé. JATI Protect adhère parfaitement non seulement aux supports inorganiques tels que le plâtre et la laine minérale, mais aussi aux supports organiques tels que le bois ou les plaques de plâtre. JATI Protect peut être utilisé dans toutes les pièces, y compris les salons, les chambres à coucher, les chambres d'enfants et les cuisines.

Caractéristiques techniques :

Aspect :	liquide, incolore
Valeur du pH :	10,5
Densité :	1,145 g/ml
Ingrédients :	acide silicique
Taux d'application :	100 - 150 ml/m ² , appliquer non dilué
Taille des conteneurs :	bidon de 10 litres

Mode d'emploi:

JATI Protect est prêt à l'emploi et peut être appliqué avec un pulvérisateur adapté à la pression la plus basse possible (max. 1,5 bar). Nous recommandons d'utiliser le Clean-Matic 5 P ou le Spray-Matic 10 B avec une buse à jet plat et une valve de contrôle de la pression (< 1,5 bar). Le substrat doit être complètement mouillé par le produit. Alternativement, JATI Protect peut également être appliqué au pinceau. La quantité utilisée dépend de la structure de la surface. En règle générale, 1 litre de JATI Protect est suffisant pour environ 10 m². Les surfaces rugueuses augmentent la quantité requise. Si nécessaire, une deuxième demande est également possible. JATI Protect doit être appliqué sur des surfaces sèches ou légèrement humides. Une fois que le produit a séché, le processus est terminé. Des températures ambiantes plus élevées accélèrent le processus de séchage. Veuillez noter : Les surfaces qui ne doivent pas entrer en contact avec JATI Protect doivent être protégées par des mesures appropriées. Les éclaboussures sur les surfaces adjacentes doivent être immédiatement éliminées à l'eau. Vérifiez toujours la compatibilité des matériaux avant de les utiliser, car une décoloration peut se produire sur certains matériaux.

Autres notes:

Rincez soigneusement les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation (également pendant les pauses prolongées). Nettoyez également les buses du pulvérisateur avec de l'eau.

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière directe du soleil.

La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et perd sa validité au moment de la parution d'une nouvelle version. Garantie et responsabilité se fondent, à la livraison, sur nos conditions générales de vente. Veuillez tenir compte des directives d'application et d'entreposage. Informations données sans garantie.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Adresse postale :
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Tribunal cantonal de Steinfurt
HRB 12203
Gérant: Guido Beckmann

Nr. de TVA intracommunautaire :
DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com