

KRIECHKELLER- ENTFEUCHTER

CTR 300 TT 2

Der CTR 300 TT 2 ist ein Adsorptionstrockner für feste Installationen in Kriechkellern. Dank der patentierten Klappenlösung, die einen Unterdruck erzeugt, ist er auch für die Geruchs- und Radonsanierung geeignet. Dabei überzeugt er durch seinen geringen Energieverbrauch,

fapatrock®
by faserplast

seine Betriebssicherheit und die Lebensdauer. Das Produkt wird mit dem System HomeVision gesteuert und überwacht. Das Steuerungssystem besteht aus einem im Kriechkeller installierten Hygrostat und einer drahtlosen digitalen Kontrolltafel im Wohnbereich.



TECHNISCHE DATEN

Trockenluftmenge	200 - 300 m3/h
Feuchtluftmenge	45 - 130 m3/h
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	1015 W
Tatsächlicher Verbrauch	ca. 850 W
Prozesslufteinlass	Ø 160 mm
Feuchtluftausgang	Ø 75 mm
Trockenluftausgang	1 x Ø 100 mm 2 x Ø 50 mm
Schallpegel (3 m)	56 dB (A)
Entfeuchtungsleistung (20 °C, 60 % RF)	21 l/Tag
Entfeuchtungsleistung (10 °C, 60 % RF)	14 l/Tag
Entfeuchtungsleistung (5 °C, 60 % RF)	12 l/Tag
Gewicht	16 kg
Grösse (L x B x H)	420 x 325 x 360 mm
Artikelnummer	750014.600



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

