

INFRAROTHEIZPLATTE

HyDry® slim

fapatrock[®]
by faserplast

Die HyDry® Gerätefamilie – starke Partner für Ihren Erfolg. Wände, Eck- und Sockelbereiche können dank dem effizienten, intelligenten Trocknungsprozess innert wenigen Tagen getrocknet werden. Sämtliche Geräte der HyDry® Familie sind miteinander kompatibel

und können über Verbindungselemente miteinander verbunden werden, bzw. mittels Montagegestangen und Auflageschienen auch bodenfern an die Wand oder im Bereich Wand/Decke montiert werden. Somit ist HyDry® der leistungsstarke Allrounder für Wandflächen.



TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Wandflächen, kleinere und/oder schwer zugängliche Bereiche
Leistungsaufnahme	max. 410 W
Steuerung der Wandtemperatur	Bis max. 73 °C
Panel Masse	100 x 30 x 6 cm
Panel Gewicht	4.8 kg
Artikelnummer	750014.548



INTELLIGENT GEREGLTE INTERVALLE

Der Trocknungsprozess wird individuell an die Eigenschaften des Materials angepasst. Somit erfolgt eine vollständige Trocknung aller Schichten.



ANWENDUNG BEI WANDTROCKNUNG

Die Aufstellung ist am Boden, aber mit den flexibel einsetzbaren Montagegestangen auch senkrecht, waagrecht oder diagonal an der Wand möglich.



SICHERHEIT DANK UMFANGREICHER SENSORIK

Die integrierten Sensoren kontrollieren laufend die Wandtemperatur, die Lage des Geräts und die Innentemperatur der Steuereinheit.



KOMPAKT UND LEICHT

Dank der kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht können die Panels von einer Person getragen und montiert werden.



SCHNELLER AUFBAU

Dank der Steckelemente ist ein schneller, einfacher Aufbau möglich. Für die Installation sind keine Werkzeuge notwendig.



LEISER BETRIEB

Da keine beweglichen Bestandteile verbaut werden, sind die Geräte im Gebrauch völlig geräuschlos.